

SX24-5E-STP-BK



SOLARIX

KATEGORIA 5E

Patch panel STP

2,5/5 Gbps

100 MHz

Obsługiwane protokoły	2.5/5GBASE-T i niższe
Ilość portów	24 x RJ45
Min. żywotność portu	1 000 podłączeń/odłączeń
Pokrycie styków	50 µ złota i 100 µ niklu
Blok zacisków	podwójny 110/Krone 8p8c
Min. żywotność bloku zacisków	200 wycięć
Rozmiar i typ przewodu	AWG 26 – 22, drut
Materiał części niemetalowych	plastik FR na podstawie UL94-0
Kolor korpusu panelu	czarny
Rozmiar	1U
Wysokość	44 mm
Szerokość	484 mm
Głębokość	108 mm
Temperatura przechowywania	-40 do +70 °C
Temperatura robocza	-10 do +60 °C
Maks. wilgotność robocza	93 %

Ekranowany patch panel Solarix – kategoria 5E dostarczany w wersji z 24 portami RJ45. Panel jest obłożony modułami z dualnym IDC listwy zaciskowej 110/Krone. Panele spełniają wymagania określone według standardów T568A i T568B. Korpus panela zawiera wspornik, który umożliwia mocne mocowanie i przejrzysty układ kabla. Ekranowany patch panel Solarix – kategoria 5E spełnia wymagania dla komponentów klasy 5E i klasy przewodów Class D, zgodnie z ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 i EN 50173, w tym wszystkie najnowsze aktualizacje. Panel jest niezwodny i zapewnia długą żywotność. Standardowy kolor tych patch paneli jest czarny. Rozmiar w szafie teleinformatycznej wynosi 1U.

Oznaczenie

SX24-5E-STP-BK

Opis

19" patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT5E STP czarny 1U