

SX24M-O-STP-BK-UNI



## SOLARIX KATEGORIA 6

### Patch panel modularny

Ilość portów	24
Kolor korpusu panelu	czarny
Rozmiar	1U
Wysokość	44 mm
Szerokość	484 mm
Głębokość	93 mm
Temperatura przechowywania	-40 do +70 °C
Temperatura robocza	-30 do +60 °C
Maks. wilgotność robocza	93 %

Modularny patch panel SX24M-O-STP-BK-UNI jest uniwersalnym nieobłożonym 24-portowym panelem krosowym zaprojektowanym dla keystone'ów Solarix z tylnym gniazdem, zarówno z klasyczną listwą zaciskową IDC, jak i z samozaciskowych. Istnieje również możliwość zamontowania keystone'ów w wersji ekranowanej lub nieekranowanej. W przypadku ekranowanej wersji keystone'ów, zapewnione jest niezawodne ekranowanie z korpusem panelu, a w konsekwencji z przewodem uziemiającym. Ta modułowa konstrukcja panela Solarix ułatwia instalację i sztywne mocowanie kabla do transmisji, dzięki wspornikowi stanowiącemu część panela. Kolor nieobłożonego patch panela Solarix jest czarny, rozmiar w szafie teleinformatycznej wynosi 1U. Istnieje możliwość zakupu zaślepek do tego panela, w przypadku jeśli nie jest konieczne instalowanie wszystkich 24 porty.

#### Oznaczenie

SX24M-O-STP-BK-UNI

SXKJ-O-BK

#### Opis

19" Uniwersalny modułowy nieobłożony patch panel Solarix 24 porty czarny 1U

Zaślepka do modułowych patch paneli czarna



SXKJ-O-BK



+48 221 021 560 • info@solarixsystem.pl  
[www.solarixsystem.pl](http://www.solarixsystem.pl)

