



SXOB-SC-SX-4

ZARZĄDZANIE WŁÓKNAMI

Światłowodowa przełącznica nastu- powa dla 4 włókien

Stopień ochrony	IP65
Sposób montażu	ściana/kolumna
Ilość włókien do zakończenia	4
Typy konektorów do osadzenia	4xSC simplex
Ilość wejść dla kabli światłowodowych	1x9 mm z gumową nakładką
Ilość wyjść dla światłowodowych patchcordów	4x9 mm z gumową nakładką
Szerokość/Głębokość/Wysokość	135/40/190 mm
Waga	0,3 kg
Kolor	szary RAL 7035
Temperatura robocza	-25 do +70 °C

Część zestawu

- 2x wkręt 4x20 mm
- 2x kołek rozporowy
- 1x klucz
- 4x osłonka spawów 45 mm

Światłowodowa przełącznica nastupowa służy do zakończenia kabli światłowodowych zarówno w instalacjach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Przełącznica światłowodowa charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony IP65. Przełącznica jest odporna na promieniowanie UV. Można ją zamontować bezpośrednio na ścianie za pomocą zestawu montażowego. Przełącznica światłowodowa pozwala na ukończenie do 4 włókien w kombinacji adapterów 4xSC simplex lub 4xLC duplex lub 4xE2000. Zawiera jedno wejście dla kabla światłowodowego z gumową osłoną. Wyjście ma 4 otwory na patchcody, są wyposażone w gumową nakładkę. Po umieszczeniu patchcordu gumowa zaśleпка jest cięta, a patchcord jest umieszczony wewnątrz. Częścią przełącznicy światłowodowej jest również pionowe przechylne dno dla łatwiejszej manipulacji przy kończeniu i odłączeniu pigtaili. Przełącznica jest zamykana.

Oznaczenie

SXOB-SC-SX-4

Opis

Światłowodowa przełącznica nastupowa dla 4 włókien



SXOB-SC-SX-4



SXOB-SC-SX-4

