T-MOD3-U5

SOLARIX – POZOSTAŁE

Splittery T-mod

Wspierane protokoły	**100BASE-T i niższe**
Ilość portów	**2 x RJ45**
Min. żywotność portu	**750 podłączeń/odłączeń**
Pokrycie styków	**30 µin złota**
Materiał niematalowych części	**tworzywo FR UV94-0**
Kolor	**biały**
Temp. składowania	**-40 do +70 °C**
Temp. transportu	**-30 do +60 °C**
Max. wilgotność	**93 %**

Za pomocą splitterów T-mod można rozdzielić jeden port okablowania strukturalnego na dwa samodzielnie działające porty. System okablowania Solarix oferuje następujące typy niniejszych splitterów:
(1.) T-MOD3-U1 – rozdzieli jeden port na dwa porty telefoniczne,
(2.) T-MOD3-U4 – rozdzieli jeden port na port komputerowy i port telefoniczny,
(3.) T-MOD3-U5 – podzieli jeden port na dwa porty komputerowe.
Uwaga! Te splittery trzeba zawsze używać w parze:
jeden po stronie gniazdka stacji roboczej użytkownika i drugi po stronie patch paneli w szafie – tj. do aktywnego urządzenia (switch i karta sieciowa) i do każdego użytkownika musi zawsze prowadzić samodzielny patchcord. Podłączenie tylko jednego splittera T-mod czy to po stronie gniazdka czy patch panela, portu nie zapewni rozgałęzienia.

Oznaczenie	Opis
T-MOD3-U1	Splitter telefon/telefon 2 x RJ45
T-MOD3-U4	Splitter komputer/telefon 2 x RJ45
T-MOD3-U5	Splitter komputer/komputer 2 x RJ45

T-MOD3-U1

T-MOD3-U4

+48 221 021 560 • info@solarixsystem.pl
www.solarixsystem.pl