

LC-30-32U-88-11211-G



SZAFY STOJĄCE

LC-30

19" standard

IP 20

Szafa stojąca typu LC-30 z obudową spawaną przeznaczona jest do montażu elementów pasywnych systemu okablowania strukturalnego takich jak panele krosowe, panele zarządzania okablowaniem oraz urządzeń aktywnych. Konstrukcja przygotowana została pod kątem lokalnych centrów informatycznych. Zaprojektowana została z intencją zapewnienia korzystnego stosunku ceny do jakości.

Podstawowa konstrukcja szafy

Szkielet szafy LC-30 zbudowany jest z zgrzewanej blachy grubości 1,3 mm. Przednia strona wyposażona jest w drzwi z przezroczystego bezpiecznego szkła hartowanego (EN 12150-1). Drzwi (maksymalny kąt otwarcia 180°) są wyposażone w zamek cylindryczny z ryglowaniem jednopunktowym. Każdy zamek jest dostarczany z dwoma kluczami (łącznie 8 sztuk na szafę) zdejmowane zakrycie tylne i osłony boczne mocowane są zamkami cylindrycznymi a tym samym kluczem co drzwi przednie. W tylnej osłonie zintegrowany jest kanał kablowy do wprowadzenia okablowania z zewnątrz. Elementy takie jak pokrywy tylne i boczne są wymienne, sufit i podłogi wyposażone są otwory na cyrkulację powietrza. Można zamocować moduły wentylacji (VJ-R 2, 4 lub 6) wewnątrz obudowy. W suficie i podłodze wykonane są przetłoczenia do wprowadzania kabli.

Gwarantowana nośność

Całkowite maksymalne obciążenie (w tym masy własnej szafy) z cokołem (lub bez) wynosi do 1 000 kg lub do 600 kg na stopkach. Parametry te są wartościami statycznymi.

Ochrona szafy przed korozją

Standardowo szafy pokryte są warstwą proszkowej termoutwardzalnej farby kolor RAL 7035, grubość warstwy od 80 do 120 mikrometrów. Farba składa się z czystego poliestru o podwyższonej odporności na działanie promieni słonecznych i zewnętrznych warunków pogodowych.

Uziemienie szafy

Uziemienie szafy jest wykonane w nowoczesnej technologii połączenia styków. Pozwala to na łączenie wszystkich typów metali.

Akcesoria

Możliwe jest zamówienie wyposażenia z szerokiej gamy akcesoriów 19", takich jak półki, zaślepki, organizery kabla oraz wiele innych w tym specjalne akcesoria na zamówienie klienta.

Numer katalogowy	Model	Opis	Wysokość (w U)	Szerokość (w mm)	Głębokość (w mm)	Wysokość (w mm)	Waga (w kg)
86002006	LC-30-22U-66-11211-G	LC-30 22U 600 x 600	22	600	600	1 100	32
86002010	LC-30-32U-66-11211-G	LC-30 32U 600 x 600	32	600	600	1 550	50
86002014	LC-30-42U-66-11211-G	LC-30 42U 600 x 600	42	600	600	2 000	68
86002032	LC-30-42U-68-11211-G	LC-30 42U 600 x 800	42	600	800	2 000	78
86002074	LC-30-42U-61-11211-G	LC-30 42U 600 x 1 000	42	600	1 000	2 000	90
86002060	LC-30-22U-88-11211-G	LC-30 22U 800 x 800	22	800	800	1 100	40
86002064	LC-30-32U-88-11211-G	LC-30 32U 800 x 800	32	800	800	1 550	66
86002068	LC-30-42U-88-11211-G	LC-30 42U 800 x 800	42	800	800	2 000	92
86002080	LC-30-42U-81-11211-G	LC-30 42U 800 x 1 000	42	800	1 000	2 000	105
86002070	LC-30-45U-88-11211-G	LC-30 45U 800 x 800	45	800	800	2 150	105
86002082	LC-30-45U-81-11211-G	LC-30 45U 800 x 1 000	45	800	1 000	2 150	115

LC-30-22U-88-11211-G



LC-30-42U-66-11211-G



Skład zestawu:

- 1 rama LC-30
 - spód z dławikiem przygotowany do instalacji jednostki wentylacyjnej (Breakout)
 - sufit z dławikiem przygotowany do instalacji jednostki wentylacyjnej (Breakout)
 - ściany do usztywnienia szkieletu
- 2 szklane drzwi wyposażone w cylindryczny jednopunktowy zamek
 - drzwi otwierane na lewo w standardzie, na zamówienie otwieranie na prawo
- 3 2 x boczne ścianki zamykane zamkiem cylindrycznym
- 4 1 x ścianka tylna z zamkiem cylindrycznym
 - zintegrowane kanały kablowe
- 5 4 x wsporniki szyn montażowych
- 6 4 × 19" szyny odpowiedniej wysokości do instalacji komponentów

