

SX-FOSC-D-48



Stopień ochrony  
Sposób montażu

Ilość włókien do zakończenia  
Ilość wejść dla kabli światłowodowych

Szerokość/Wysokość

Waga

Kolor

Temperatura robocza

**IP68**

**ściana/słup, umieszczenie w komorze ziemnej**

**maks. 48 z wykorzystaniem 4 kaset**

**3x okrągły o średnicy 17 mm,  
1x owalny o wymiarach 28x40 mm**

**19/31 cm**

**1,84 kg**

**czarna RAL 9005**

**-25 do +70 °C**

## ZARZĄDZANIE WŁÓKNAMI

### Mufa światłowodowa na 48 włókien

**IP 68**

Mufa została zaprojektowana aby zapewnić niezawodną i długotrwałą ochronę dla włókien oraz spawów światłowodowych. Dzięki doskonałemu systemowi kotwienia możliwe jest zainstalowanie złącza światłowodowego na słupie elektrycznym, oświetleniu ulicznym lub innych punktach mocowania. Możliwe jest również zastosowanie mufy w instalacjach ziemnych i przechowywanie go razem z rezerwą kabli w komorze ziemnej. Światłowodowy przewód uziemiający ma wysoki stopień ochrony IP68 i jest całkowicie odporny na promieniowanie UV. Posiada samoblokujący mechanizm, który bezpiecznie chroni wewnętrzne komponenty przed zewnętrznymi wpływami otoczenia. Ma w sumie 4 otwory wlotowe/wylotowe, z których jeden ma owalny profil, a pozostałe okrągły profil. W konfiguracji podstawowej to złącze światłowodowe zawiera tylko jedną kasetę światłowodową na maksymalnie 12 włókien. Całkowita pojemność wynosi 4 kasety, co pozwala uzyskać pełny zestaw do 48 włókien.

#### Oznaczenie

**SX-FOSC-D-48**

**SX-FT-D-48**

#### Opis

Mufa światłowodowa na 48 włókien

Kaseta światłowodowa dla 12 włókien do złącza światłowodowego

#### Część zestawu

- 1x kasetka optyczna dla 12 włókien wraz z osłonką na spawy
- Uchwyty kotwiące do montażu na słupy o zewnętrznej średnicy 170 mm
- 3x termicznie kurczliwe rurki - profil okrągły o wymiarach 35x150 mm
- 1x termicznie kurczliwa rurka - profil okrągły o wymiarach 45x150 mm
- 1x papier ścierny 45x45 mm
- 1x numery naklejane opisowe 1 - 12 (4 rzędy)
- 1x samoklejąca folia aluminiowa 150x150 mm
- 1x drut uziemienia
- 8x ściągający pasek plastikowy
- 4x plastikowy ściągacz na kabel
- 1x plastikowy klucz 6 ścienny (na wewnętrznej matrycy do mocowania kabli)
- Instrukcja montażu w języku angielskim



Akcesoria



+48 221 021 560 • info@solarix.eu  
www.solarix.eu

