

SX24HDM-0-STP-SL-UNI



SOLARIX KATEGORIA 6

Patch panel modularny high density

Ilość portów	24
Kolor korpusu panelu	srebrny
Rozmiar	0,5U
Wysokość	44 mm
Szerokość	484 mm
Głębokość	97 mm
Temperatura przechowywania	-40 do +70 °C
Temperatura robocza	-30 do +60 °C
Maks. wilgotność robocza	93 %

Nieobłożony patch panel oznaczony etykietą SX24HDM-0-STP-SL-UNI to uniwersalny modularny patch panel przeznaczony dla 24 keystone'ów okablowania strukturalnego Solarix. Panel jest kompatybilny ze keystone'ami z linii produktów Solarix – kategoria 5E, Solarix – kategoria 6 i Solarix kategoria 6A z tylną blokadą w bloku zacisków. Modułowa konstrukcja patch panela pozwala na wygodną instalację keystone'ów, a dzięki wspornikowi, który jest częścią panela zapewnia przejrzysty układ i umocowania kabla bezpośrednio do korpusu panela. W przypadku instalacji ekranowanego okablowania panel ten jest wyposażony w przewód uziemiający, który pozwala na niezawodne podłączenie ekranowania zainstalowanych komponentów do uziemienia szafie teleinformatycznej. Kolor tego uniwersalnego patch panelu Solarix jest srebrny, rozmiar szafie wynosi 0,5U. W razie potrzeby można zaślepić wolne porty za pomocą zaślepki SXXJ-0-BK.

Oznaczenie

SX24HDM-0-STP-SL-UNI

SXXJ-0-BK

Opis

19" Uniwersalny modularny nieobłożony patch panel Solarix 24 porty czarny 0,5U

Zaślepka do modularnych patch panelówi czarna



SXXJ-0-BK



+48 221 021 560 • info@solarixsystem.pl
www.solarixsystem.pl

