

KRJS45-6A-SLD




Konektory Solarix RJ11, RJ12 i RJ45 to niezawodne komponenty zaprojektowane tak, aby zapewnić niezawodne połączenie między stykami konektora a drutem miedzianym kabla. Konektory są dostępne dla różnych typów kabli, dla kabli drut i kabli linka. Styki konektorów Solarix RJ45 pokryte są 50 µm złota. Konektory dostępne są w wersji ekranowanej i nieekranowanej. W przypadku konektorów RJ11 i RJ12 pokrycie złotem wynosi 15 µm, a konektory te są przeznaczone głównie do akcesoriów telefonicznych. Złącza są pakowane po 100 sztuk.

Parametry techniczne

Obsługiwane protokoły	10GBASE-T i niższe (CAT6A) 2.5/5GBASE-T i niższe (CAT5E i CAT6) 10BASE-T (CAT3)	Rozmiar przewodu	AWG 28 – 22
Typ konektora	RJ45, RJ12, RJ11	Materiał części niemetalowych	plastik FR na podstawie UL94-0
Min. żywotność konektora	1 000 połączeń/odłączeń	Temperatura przechowywania	-40 do +70 °C
Pokrycie styków	50 µm złota (CAT5E, CAT6, CAT6A) 15 µm złota (CAT3)	Temperatura robocza	-10 do +60 °C
		Maks. wilgotność robocza	93 %

Kod zamówieniowy	Oznaczenie	Opis
11238907	KRJS45/6ASLD	Konektor RJ45 CAT6A 8p8c ekranowany na drut
11238905	KRJ45/6SLD	Konektor RJ45 CAT6 8p8c nieekranowany na drut
11238903	KRJ45/6	Konektor RJ45 CAT6 8p8c nieekranowany na linkę
11238904	KRJ45/6SH	Konektor RJ45 CAT6 8p8c ekranowany na linkę
11238805	KRJ45/5SLD	Konektor RJ45 CAT5E 8p8c nieekranowany na drut
11578804	KRJS45/5SLD	Konektor RJ45 CAT5E 8p8c ekranowany na drut
11238803	KRJ45/5	Konektor RJ45 CAT5E 8p8c nieekranowany na linkę
11238804	KRJ45/5SH	Konektor RJ45 CAT5E 8p8c ekranowany na linkę
11006600	KRJ12	Konektor RJ12 CAT3 6p6c nieekranowany na linkę
11006400	KRJ11	Konektor RJ11 CAT3 6p4c nieekranowany na linkę

KRJ45/5SLD



KRJ45/6SH

