



VR-42-B



Ramy wysokiej nośności przeznaczone są do instalacji zaawansowanych części sieci komputerowych, przede wszystkim pojemnych serwerów, macierzy dyskowych i kopii zapasowych. Ramy cechuje wysoka wytrzymałość, niezawodność oraz świetny stosunek jakości do ceny.

Podstawowym elementem ramy wysokonośnej jest spawana konstrukcja 19" z przesuwными listwami w zakresie 600 do 1 000 mm i nośnością 1 200 kg.

Ram o wysokiej nośności dostarczany jest w stanie rozłożonym.

## RAMY

# Wysokiej nośności

19" standard

1 200 kg

### Standardowe wykonanie:

- wysokość: 22, 32, 42, 45U
- szerokość: 520 mm
- głębokość regulowana w zakresie 600 do 1 000 mm
- składany szkielet
- nośność do 1 200 kg (przy obciążeniu statycznym)

### Materiał:

- blacha stalowa malowana proszkowo w odcieniach jasny szary RAL 7035 lub czarny RAL 9005

| Oznaczenie czarny | Oznaczenie szary | Opis                         | Wysokość (w U) | Szerokość (w mm) | Głębokość (w mm) |
|-------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| VR-22-B           | VR-22-G          | Ramy o wysokiej nośności 22U | 22             | 520              | 1 000            |
| VR-32-B           | VR-32-G          | Ramy o wysokiej nośności 32U | 32             | 520              | 1 000            |
| VR-42-B           | VR-42-G          | Ramy o wysokiej nośności 42U | 42             | 520              | 1 000            |
| VR-45-B           | VR-45-G          | Ramy o wysokiej nośności 45U | 45             | 520              | 1 000            |



VR-42-G

