



LC-10-12-11-G



10" szafy naścienne przeznaczone są do instalacji elementów okablowania strukturalnego na niewielką skalę. Do standardowego wyposażenia szafy tego typu należą przednie 10" listwy pionowe, przeszklone drzwi z zamkiem, perforowany szkielet w celu lepszej wentylacji oraz korytarze kablowe w dolnej, górnej i tylnej części. Szafa jest symetryczna i za sprawą prostego obrócenia można zmienić otwieranie drzwi na prawostronne lub lewostronne. Drzwi natomiast można dostarczyć w wersji blachy lub perforowane.

#### Konstrukcja

- nitowany szkielet z perforacją
- przednie przeszklone drzwi z jednopunktowym zamkiem
- zdejmowalna ściana tylna
- korytarze kablowe w dolnej, górnej i tylnej części
- pionowe listwy 19"
- w tylnej części 4 otwory do umocowania na ścianę
- drzwi otwierane 180 °, schowane zawiasy, opcja prawostronnego lub lewostronnego otwierania
- nośność 15 kg
- stopień ochrony IP 20

# SZAFY NAŚCIENNE

## LC-10

10" standard

IP 20

#### Standardowe wykonanie

- wysokość: 4, 6, 9 i 12U
- szerokość: 300 mm
- głębokość: 265 mm

#### Wykonanie dostępne na zamówienie

- blaszane i perforowane drzwi przednie

#### Wykonanie kolorystyczne

- farba proszkowa w kolorze jasnoszarym RAL 7035



LC-10-9-11-G



LC-10-9-11-G



Wysokość (w U)	Głębokość (w mm)	Całk. wysokość (w mm)	Oznaczenie	Szerokość (w mm)	Waga (w kg)
4	265	265	LC-10-4-11-G	300	7
6		355	LC-10-6-11-G		8
9		488	LC-10-9-11-G		11
12		622	LC-10-12-11-G		13

